

## TIP CARA MEMASANG GRANIT YANG BENAR

Granit sebenarnya tidak hanya digunakan untuk lantai saja, namun juga sering digunakan untuk meja dapur, *countertop*, kamar mandi dan dinding teras. Pada pembahasan kali ini, penulis akan menjelaskan cara pemasangan lantai granit yang sebenarnya secara teknis hampir sama dengan cara pasang keramik lantai.

1. Jika telah menentukan ukuran dan jumlah kebutuhan granit untuk lantai rumah, serta kebutuhan pasir dan semen sebagai perekatnya, langkah selanjutnya adalah mengukur dan menentukan ketinggian lantai granit.
2. Jika kusen dan pintu rumah telah dipasang, maka kita akan menyesuaikan ketinggian lantai dengan patokan tinggi pintu bagian bawah. Ukur berapa ketinggian untuk menentukan titik dasar dan tandai dengan pensil pada bagian sudut tembok/dinding. Misalnya kita tentukan ketinggian 0,5 meter.
3. Gunakan selang timbang untuk menentukan ketinggian yang sama pada setiap sudut dinding, tandai dengan pensil.
4. Gunakan paku atau besi behel panjang dan tancapkan pada setiap sudut, kemudian pasang benang dengan patokan 0,5 meter tadi dari bagian yang ditandai dengan pensil.
5. Menentukan garis tengah ruangan bagian depan dan bagi menjadi dua untuk menentukan sudut atau siku ruangan.
6. Sebelum memasang lantai granit, sebaiknya buat dulu meja kerja yang telah di-cek ketinggiannya dengan *waterpass* atau *selang timbang* dan rata, sehingga akan memudahkan kita ketika akan memasang granit.
7. Siapkan perekat yang terdiri dari adonan semen dan pasir dengan perbandingan 1:3. Adukan tidak boleh terlalu basah, agar tidak turun saat lantai kering, dan juga tidak boleh kering sehingga lantai akan kopong.
8. Siapkan juga acian kental sebagai lem untuk dipoles dibagian bawah granit.
9. Pasang granit dimulai dari tengah ruangan, dengan arah memanjang kemudian dilanjutkan baris berikutnya dengan arah pinggir dekat tembok.
10. Perbedaan dengan cara pasang keramik, pasang granit tidak perlu direndam air.
11. Setelah selesai, bersihkan semua kotoran dan sisa adukan yang menempel pada granit. Biarkan selama beberapa hari kemudian di isi nat.

12. Jika proses pemasangan granit telah selesai, lakukan pengepulan dan pembersihan sehingga akan menghasilkan lantai granit yang mengkilap. Bila perlu gunakan cairan untuk [memoles granit](#) yang dapat diperoleh di toko material bangunan.

Demikian cara mudah memasang lantai granit yang benar dan tepat. Semoga bermanfaat.

*Tip By : Kordinat Alam Sutera Team*